HOLE 好乐
极致防眩可调筒灯 · D 款

设计： HOLE D 款采用 DARK 内置环防眩技术，提供极致的空间防眩体验感。提供更方便的垂直角度 30 度调节，配合小型椭圆出光口，适用于空间的墙面或水平重点照明需求。

尺寸： 直径 80mm • 高 100mm I 9W 11W
直径 80mm • 高 115mm I 15W

材质： 压铸铝

安装： 天花嵌入

可调： 垂直 30°

截光角： >35°

等级： IP20

适用： 酒店、办公、家居、商业

质保： 3 年



产品性能

开孔	直径 70mm
功率	9W / 11W / 15W
光通量	420lm / 510lm / 690lm
光束角	15° / 24°
显色指数	CRI 90+ max

* 光通量以 3000K 来核算

光源
- LED 2200K ☐
- LED 2700K ☐
- LED 3000K ☐
- LED 4000K ☐

功率
- 9W ☐
- 11W ☐
- 15W ☐

光束角
- 15° ☐
- 24° ☐

HOLE 好乐
防眩偏光可调筒灯 · E 款

设计： HOLE E 款采用 DARK 内置环防眩技术，提供极致的空间防眩体验感。提供更方便的垂直角度 30 度调节，适用于空间的墙体重点照明需求。

尺寸： 直径 80mm • 高 100mm I 9W 11W
直径 80mm • 高 105mm I 15W

材质： 压铸铝

安装： 天花嵌入

可调： 垂直 25°

截光角： >35°

等级： IP20

适用： 酒店、办公、家居、商业

质保： 3 年



产品性能

开孔	直径 75mm
功率	9W / 11W / 15W
光通量	320lm / 390lm / 530lm
光束角	24° / 40° / 60°
显色指数	CRI 90+ max

* 光通量以 3000K 来核算

光源
- LED 2200K ☐
- LED 2700K ☐
- LED 3000K ☐
- LED 4000K ☐

功率
- 9W ☐
- 11W ☐
- 15W ☐

光束角
- 24° ☐
- 40° ☐
- 60° ☐

HOLE 好乐
无边防眩定向筒灯 · F 款

设计： HOLE F 款提供了独有的无边安装方式，满足了空间设计及业主的独定空间需求，尽可能地消除了灯具在天花上的存在。

尺寸： 直径 138mm • 高 100mm I 9W 11W
直径 138mm • 高 115mm I 15W

材质： 压铸铝

安装： 天花嵌入

可调： 固定

截光角： >30°

等级： IP20

适用： 酒店、办公、家居、商业

质保： 3 年





产品性能

开孔	直径 75mm
功率	9W / 11W / 15W
光通量	700lm / 850lm / 1160lm
光束角	15° / 24° / 40° / 60°
显色指数	CRI 90+ max

* 光通量以 3000K 来核算

光源
- LED 2200K ☐
- LED 2700K ☐
- LED 3000K ☐
- LED 4000K ☐

功率
- 9W ☐
- 11W ☐
- 15W ☐

光束角
- 15° ☐
- 24° ☐
- 40° ☐
- 60° ☐

反射器
- 亮银 ☐
- 亮金 ☐
- 纯黑 ☐
- 砂银 ☐
- 砂金 ☐

HOLE 好乐
防眩天花筒灯

整个 HOLE 好乐系列筒射灯采用光学防眩工艺，满足各种空间的天花嵌入照明需求，UGR<19，实现更干净、更宁静的空间。提供高显色性的光线输出，提供真实的物体还原性。

HOLE 好乐系列筒灯

敞口防眩定向筒灯

敞口防眩可调筒灯

极致防眩定向筒灯

极致防眩可调筒灯

防眩配偏光可调筒灯

无边防眩定向筒灯

HOLE 好乐
敞口防眩定向筒灯 · A 款

设计：HOLE A 款采用精确的二级反射器进行防眩设计，除去常规的亮银款反射器，我们还可以根据空间装饰特殊匹配要求提供四种反射器供您挑选。固定调节角度，适用于精确的陈列或间隔布局的一般照明。

尺寸：直径 80mm * 高 105mm | 9W 11W
直径 80mm * 高 125mm | 15W

材质：压铸铝

安装：天花嵌入

可调：固定

截光角：>40°

等级：IP20

适用：酒店、办公、家居、商业

质保：3 年





产品性能

开孔	直径 75mm
功率	9W / 11W / 15W
光通量	610lm / 760lm / 970lm
光束角	15° / 24° / 40° / 60°
显色指数	CRI 90+ max

* 光通量以 3000K 来核算

光源
- LED 2200K ☐
- LED 2700K ☐
- LED 3000K ☐
- LED 4000K ☐

功率
- 9W ☐
- 11W ☐
- 15W ☐

光束角
- 15° ☐
- 24° ☐
- 40° ☐
- 60° ☐

反射器
- 亮银 ☐
- 亮金 ☐
- 纯黑 ☐
- 砂银 ☐
- 砂金 ☐

HOLE 好乐
敞口防眩可调筒灯 · B 款

设计：HOLE B 款采用精确的二级反射器进行防眩设计，除去常规的亮银款反射器，我们还可以根据空间装饰特殊匹配要求提供四种反射器供您挑选。提供更方便的垂直角度调节，适用于空间的墙面或水平重点照明需求。

尺寸：直径 80mm * 高 105mm | 9W 11W
直径 80mm * 高 125mm | 15W

材质：压铸铝

安装：天花嵌入

可调：垂直 15°

截光角：>40°

等级：IP20

适用：酒店、办公、家居、商业

质保：3 年



产品性能

开孔	直径 75mm
功率	9W / 11W / 15W
光通量	710lm / 870lm / 1160lm
光束角	15° / 24° / 40° / 60°
显色指数	CRI 90+ max

* 光通量以 3000K 来核算

光源
- LED 2200K ☐
- LED 2700K ☐
- LED 3000K ☐
- LED 4000K ☐

功率
- 9W ☐
- 11W ☐
- 15W ☐

光束角
- 15° ☐
- 24° ☐
- 40° ☐
- 60° ☐

反射器
- 亮银 ☐
- 亮金 ☐
- 纯黑 ☐
- 砂银 ☐
- 砂金 ☐

HOLE 好乐
极致防眩定向筒灯 · C 款

设计：HOLE C 款采用 DARK 内置环防眩技术，提供极致的空间防眩体验感。固定调节角度，适用于精确的陈列或间隔布局的一般照明。

尺寸：直径 80mm * 高 90mm | 9W 11W
直径 80mm * 高 105mm | 15W

材质：压铸铝

安装：天花嵌入

可调：固定

截光角：>40°

等级：IP20

适用：酒店、办公、家居、商业

质保：3 年





产品性能

开孔	直径 70mm
功率	9W / 11W / 15W
光通量	560lm / 670lm / 910lm
光束角	15° / 24°
显色指数	CRI 90+ max

* 光通量以 3000K 来核算

光源
- LED 2200K ☐
- LED 2700K ☐
- LED 3000K ☐
- LED 4000K ☐

功率
- 9W ☐
- 11W ☐
- 15W ☐

光束角
- 15° ☐
- 24° ☐